

Sterilguttransportwagen für 3xStE

Artikelnummer	Typ
7506558	STW/VV 3StE 724/754/1464

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Transportwagen für Transport und Lagerung von Sterilgütern in Containern oder Körben. Edelstahlrolle 160 mm im Standard. Inklusive Schildhalter.

- Vollverschweißte Bauweise aus Edelstahl sorgt für höchste Hygiene und langlebige Robustheit
- Geschlossene Konstruktion mit Flügeltüren gewährleistet sicheren Schutz und einfache Handhabung
- Vertikale Schiebestangen an beiden Seiten ermöglichen komfortables Manövrieren und präzise Steuerung
- Vielseitiger Rollensatz mit Lenk- und Bockrollen garantiert leichtgängiges Fahren und stabile Positionierung
- Dach schützt den Inhalt zuverlässig vor äußeren Einflüssen und sichert die Sterilgutqualität

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Dach**
Das Dach ist der obere Teil eines Geräts oder Wagens und schützt vor äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit. Das Dach ist robust und trägt zur Stabilität des Gerätes bei.
- Geschlossene Bauweise mit Flügeltüren**
Die geschlossene Bauweise umfasst eine allseitig geschlossene Konstruktion mit Flügeltüren für eine einfache Handhabung. Die Bauweise sorgt für eine sichere Aufbewahrung und schützt das Innere des Wagens vor äußeren Einflüssen. Die glatte Oberfläche ist frei von Öffnungen oder Spalten und erleichtert die Reinigung.
- Vertikale Schiebestangen an jeder Seite**
Schiebestangen sind an den Korpusecken eines Wagens vertikal angebrachte Stangen aus Edelstahl-Rundrohren. Ein zweihändiges Greifen auf beliebiger Griffhöhe ermöglicht ein ergonomisches und komfortables Manövrieren des Wagens.
- Rollen**
Transportwagenrollen für In- und Außer-Haus-Transport gemäß DIN 18867-8.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität		
Position	Nennformat	Menge
Gesamt	Sterilisationseinheit StE (600 x 300 x 300 mm)	3
Breite	724 mm	
Tiefe	754 mm	
Höhe	1.464 mm	
Gewicht	84 kg	
Traglast	200 kg	
Hauptmaterial	Edelstahl	

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____



GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Bauweise des Transportwagens	Vollverschweißt
Bauweise des Korpus	Einwandig
Ausführung Abdeckung	Dach
Anzahl der Türen	1
Bauweise der Türen	Flügeltüren
Tür-Arretierung (geschlossen)	2-Punkt-Verriegelung
Tür-Arretierung (geöffnet)	Übersatzstück
Max. Tür-Öffnungswinkel	270 °
Bauweise der Türdichtung	Lippendichtung auf Tür
Mit Verplombungsglasche	Ja

INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

Bauweise des Innenraums	Fugenlos verschweißt
Material Innenraum/Fach	Edelstahl
Ausführung Mittelwand	Keine Trennwand
Ausführung der Borde	Höhenverstellbares Bord
Anzahl Borde	2

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller 2 Lenkrollen mit Zentralfeststeller, per Fußtritt bedienbar 2 Lenkrollen mit Richtungsfixierung, per Fußtritt bedienbar 2 Lenkrollen
------------	--

Sterilguttransportwagen für 3×StE

Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Fahrwerkseignung	Außer-Haus-Transport
Rollenlager-Material	Edelstahl
Rollenlager-Art	Kugellager
Rollengehäuse-Material	Edelstahl
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Zulässigkeit in Wagen-Waschanlagen	Waschanlagentauglich
Zugvorrichtung	Nicht vorhanden
LKW-Transportsicherung	Nein
Ausführung Stoßschutz	Stoßleiste unten umlaufend
Ausführung Schiebegriffe	Vertikale Schiebestangen

REGALEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Auflage	Geschlossene Auflage
-------------------------------	----------------------